

Автономный контроллер с встроенным считывателем ST-SC031EM

Автономный контроллер ST-SC031EM с встроенным считывателем проксимити карт EM предназначен для построения автономной системы контроля доступа с управлением одной дверью. Контроллер имеет погодозащищенную конструкцию и может использоваться как на внутренних дверях, так и на уличных дверях.

Программирование автономного контроллера может осуществляться либо с помощью идущего в комплекте ИК пульта, либо с помощью мастер-карт. Оба способа позволяют добавлять или удалять одну или группу карт пользователей. Преимуществом использования пульта является возможность удаления отдельных карт, например, при их утере, т.е. без наличия самих карт.

Автономный контроллер ST-SC031EM обеспечивает только базовый функционал контроля и управления доступом и предоставляет возможность экономичного решения задачи ограничения доступа в помещение.



Функциональные параметры

- Влагостойкий пластиковый корпус, класс защиты IP66
- Пластиковый корпус
- Программирование с помощью ИК пульта или с помощью мастер-карт
- 2000 пользователей
- Режимы идентификации: КАРТА
- Поддержка карт EM
- Программируемое время реле замка
- Импульсный или триггерный режим работы реле замка
- Групповая регистрация крат
- Низкое электропотребление
- Датчик вскрытия на базе фоторезистора
- Зуммер
- Трехцветный светодиод состояния (зеленый, красный, желтый)

Технические параметры

| Параметры | Значение |
|---------------------------|---------------------------|
| Количество пользователей: | 2000 |
| Считыватель: | EM, 125 кГц |
| Расстояние считывания: | 3-8 см |
| Питание: | 12 В (DC), не более 40 мА |
| Входы: | 1 вход для кнопки выхода |
| Реле замка: | 2А, 12 В (DC) |
| Рабочая температура: | от -40 до +60 °С |
| Рабочая влажность: | 10% - 99% |
| Габариты: | 120x48x20 мм |
| Вес: | 150 г |